

GOLIATH

GENERATORI
DI VAPORE



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

GE - 25



**GOLIATH COMBI
50 - 65 - 90**



**GOLIATH 50 - 65 - 90
CON SERBATOIO**



**GOLIATH 50 - 65 - 90
SENZA SERBATOIO**





Электрические парогенераторы GOLIATH, с электронным контролем уровня, спроектированы и выполнены. Для простой и быстрой установки, с рациональным расположением компонентов, для упрощения операций обслуживания. Они реализуются из материалов высшего качества и соответствуют европейским нормативам PED. Они производятся в следующих версиях:

- **BASIC:** рекомендуется для 8-10 часов работы в день
- **DE LUXE:** рекомендуется для 14-16 часов работы в день
- **HEAVY DUTY:** рекомендуется для 24 часов работы в день.

Модели GOLIATH 65 и 90 производятся также в версии с рабочим давлением пара 7 Бар и идеально подходят для питания Манекена для рубашек, Пресса для Воротничков и Манжетов и Прессов для Прачечных с верхней зеркальной поверхностью, оптимизируя их работу.

Устройство ENERGY SAVER состоит из насоса, специальных электроклапана и бака, для прокачивания воды при температуре до 85°C, обеспечивая значительную экономию энергии. Комплект Combi позволяет вертикальную сборку двух аналогичных генераторов, с баком подачи, удваивая мощность и, следовательно, часовую производительность пара. Для выбора моделей, мощности и версий смотрите соответствующий таблица.

Аксессуары по запросу:

- Бак подачи воды и возврата конденсата, полностью из нержавеющей стали
- Опора с колесами для перемещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	GOLIATH 25	GOLIATH 50	GOLIATH 65 - 90
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	400/3+N/50 • 230V/3/60 Hz*		
МОТОР НАСОСА	0,5 kW		
ПОДАЧА ВОДЫ	подключили шланг. Ø внутренний 13 mm • Ø 0,5 in		
ВЫХОД ПАРА	1/2"		
СЛИВ БОЙЛЕРА	1/2"		
ОБЪЕМ БОЙЛЕРА	20 lt	30 lt	55 lt
РАЗМЕРЫ	670 x 510 x 855 mm	680 x 880 x 990 mm • 25,5 x 34,5 x 395 in	
	26,5 x 20 x 33,6 in		
РАЗМЕРЫ С БАКОМ	670 x 525 x 1215 mm	650 x 880 x 1310 mm • 25,5 x 34,5 x 51,5 in	
	26,5 x 20,5 x 48 in		
РАЗМЕРЫ COMBI	-	715 x 865 x 2135 mm • 28 x 34 x 84 in	
ВЕС БРУТТО	103 kg • 227 Lbs	171 kg • 377 Lbs	176 kg • 388 Lbs
ВЕС БРУТТО С БАКОМ	140 kg • 308,6 Lbs	218 kg • 480,6 Lbs	225 kg • 496 Lbs
ВЕС БРУТТО COMBI	-	375 kg • 826,7 Lbs	400 kg • 881,8 Lbs
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	800 x 840 x 1570 mm • 31,5 x 33 x 61,8 in		
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ С БАКОМ	800 x 840 x 1570 mm • 31,5 x 33 x 61,8 in		
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ COMBI	-	800 x 840 x 2250 mm • 31,5 x 33 x 88,6 in	

*другие напряжения по запросу.

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными.

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ В KW • DHP	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА KG/H • LBS/H	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА	KIT COMBI
GOLIATH 25	10-1 • 12-1,2 • 15-1,5 • 18-1,8	13-28 • 16-35 • 20-44 • 25-55	6 bar • 87 psi	
GOLIATH 50	24-2,4 • 26-2,6 • 28-2,8 30-3 • 33-3,3 • 36-3,6	33-72 • 36-79 • 38-83	5 bar • 72,5 psi	•
		41-90 • 45-99 • 49-108		
GOLIATH 65	30-3 • 36-3,6 • 42-4,2 • 48-4,8	41-90 • 49-108	6 bar • 87 psi	•
		57-125 • 65-143		
GOLIATH 90	54-5,4 • 60-6 • 66-6,6	74-163 • 82-180 • 90-198	6 bar • 87 psi	•

По запросу доступен двойной резистор Goliath 25. В моделях нижеуказанных парогенераторов 50 – 65 - 90 установлены два независимых блока резисторов