



МОРЩИНЫ ОТ ОПЫТА

ОПЫТ БЕЗ МОРЩИН



**GMP 100.20 - GMP 120.20**

**GMP 100.20**

**GMP 120.20**

**СДЕЛАЙ ЛЕГКО  
СВОЙ ПЕРВЫЙ  
ШАГ В  
ИНДУСТРИАЛЬНУЮ  
ПРАЧЕЧНУЮ**



Хромированная мульда .



**1 Сокращение энергозатрат**

Электронный контроль температуры наряду с новой системой распределения тепла позволили значительно сократить потребление энергии в катках GMP 100.20 и GMP 120.20.

**2 Хромированная мульда**

Хромированная сталь зарекомендовала себя как отличный материал в глажении: она устойчива к истиранию и долговечна.

**3 Комфортная работа благодаря автоматическому движению мульды**

Чувствуйте себя комфортно, работая на GMP 100.20 и GMP 120.20! Легким нажатием на педаль ногого управления Вы можете запустить или остановить вращение вала, а также открыть или закрыть мульду для лучшей подачи белья.

**4 Удобная педаль ногого управления**

Останавливает вращение вала и дает возможность оператору

полностью сосредоточиться на подаче белья.

**5 Электронный контроль температуры**

Лучшая и наиболее точная система контроля температуры. Позволяет регулировать температуру в зависимости от типа ткани.

**6 Удобная панель управления**

Простая в использовании контрольная панель управления. Все необходимые параметры глажения отображаются на дисплее.

**7 Подающий стол из алюминия**

Процесс подачи белья стал значительно проще благодаря специально сконструированному подающему столу. Алюминиевая поверхность легко чистится, что обеспечивает поддержание гигиены в прачечной.

**8 Малозатратная эксплуатация**

Простая и надежная конструкция, а также незначительное число деталей гарантируют низкие эксплуатационные расходы.

# GMP 100.20

# GMP 120.20

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



	GMP 100.20	GMP 120.20
<b>Размеры вала</b>	1000 x Ø200 мм	1200 x Ø200 мм
<b>Электроподключения*</b>	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz
<b>Мощность нагрева</b>	3,6 кВт	4 кВт
<b>Мощность двигателя</b>	0,18 кВт	0,18 кВт
<b>Абсорбция (апреля)</b>	V.230/1: 17A V.400/3: 6A	V.230/1: 19A V.400/3: 7A
<b>Скорость глажения</b>	3,3 м/мм	3,3 м/мм
<b>Производительность (при рекомендуемой влажности)</b>	20кг (15%)	25 кг (15%)
<b>Габариты (ширина x длина x высота)</b>	1305x420x933 мм	1505x420x933 мм
<b>Габариты в упаковке (ширина x длина x высота)</b>	1450x550x1120 мм	1650x550x1120 мм
<b>Вес брутто/нетто</b>	85,5/74 кг	93/80,5 кг

\*ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ДРУГИМ КОНФИГУРАЦИЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В НАШ ОТДЕЛ ПРОДАЖ.