



**Katalog**  
**FOOD SERVICE**  
**Rodzia**  
**ZMYWANIE**

**Konkretny model**  
**CO-502 B DD 220-240V 1N 50 Hz**

19076117

30/06/2023

**OKREŚLENIE:**

Zmywarka z otwieraniem od przodu ze sterowaniem elektronicznym, pompą spustową i dozownikiem detergentu

**OPIS:**

- Powstała od frontu zmywarka podblatowa- Generacja EVO.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Podwójne drzwi z balansem w całym urządzeniu.
- Drzwi z balansem systemem podnoszenia, zawiasami ze stali nierdzewnej i podwójnym sprężynowaniem.
- Rozmiar umywalki ustawienie urządzenia pod blatami o wysokości 850 mm.
- Podwójny obrotowy system mycia i płukania, górny i dolny, ze stali nierdzewnej.
- Zaokrąglony zbiornik do mycia i płukania.
- Chronione stal nierdzewny elementy grzejne w zbiorniku mycia i płukania gorącej wody.
- Umywalka wysoko wewnętrzna 380 mm. Dostosowane do tac GN 1/1.
- Regulacja temperatury za pomocą termostatu (mycie, 60°C, płukanie 85°C).
- Pompa mycia o mocy 600 W z funkcją SOFT START.
- Zużycie wody 2.4 l/cykl.
- Dozownik płynu nabojszczajczego w zestawie.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Model na kosze 500 x 500 mm.

- Model z elektronicznym sterowaniem i wyświetlaczem temperatury, programów i dodatków.
- Sterownik z systemem pomocy dla obsługi technicznej.
- Cykle mycia 90s, 120s, 180s.
- Maksymalna wydajność 40 koszy/h.
- Zbiornik 20 l, o mocy 2.8 kW
- Bojler z ogrzewaniem 5.6 kW.
- Ogrzewanie 2,8 / 3,7 kW dla zasilania jednofazowego, które należy wybrać w czasie instalacji. Kilka modeli w jednym urządzeniu ("Multipower").
- Funkcja Multipower: umywalka i płukanie urządzenia w instalacjach jednofazowych i trójfazowych. (230 1N~/230 3~/400V 3N~)

**Wymiary**



Szerokość	600 mm	Szerokość brutto	660 mm
Głębokość	600 mm	Głębokość brutto	745 mm
Wysokość	830 mm	Wysokość brutto	1030 mm
Waga netto	67,0 kg	Waga brutto	82,0 kg
Pojemność netto	0,299 m <sup>3</sup>	Pojemność brutto	0,506 m <sup>3</sup>

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE**

Moc silnika	0,60 kW
Moc elektryczna	3,400 kW
Ampera (A)	14,7 A
Moc grzewcza	2,80 kW
Napięcie	220-240V - 1N
Częstotliwość napięcia	50 Hz

**MULTIPOWER**

230V, 1N~	3,4 kW	14,7 A	2,8 kW	2,8 kW	ALT
230V, 1N~	2,8 kW	12,1 A	1,9 kW	2,2 kW	ALT
230V, 1N~	4,3 kW	18,8 A	3,7 kW	2,8 kW	ALT
230V, 1N~	3,4 kW	14,7 A	2,8 kW	2,2 kW	ALT
400V, 3N~	6,2 kW	14,7 A	5,6 kW	2,8 kW	ALT
230V, 1N~	4,3 kW	18,8 A	3,7 kW	2,2 kW	ALT
230V, 3~	6,2 kW	16,6 A	5,6 kW	2,8 kW	ALT
400V, 3N~	6,2 kW	12,1 A	5,6 kW	2,2 kW	ALT
230V, 3~	6,2 kW	16,6 A	5,6 kW	2,2 kW	ALT





**Katalog**  
FOOD SERVICE  
**Rodzina**  
ZMYWANIE

**Konkretny model**  
CO-502 B DD 220-240V 1N 50 Hz

19076117

30/06/2023

- Funkcja termostop zapewnia temperaturę pływania 85°C. Opcja fabrycznie wyznaczona.
- Tace filtracyjne w zbiorniku.
- Ochrona przeciwzobryzgowia IPX4.
- Model z bardzo wytrzymałymi przyciskami sterującymi.
- Wbudowana pompa spustowa - moc 35W - cykl opróżniania.
- Wbudowane dozowniki detergentu.

**MOŻLIWE OPCJE :**

- Transformacja elektryczna do wersji morskiej (440 V 3 ~ 60 Hz.)

**MOŻLIWE AKCESORIA :**

- PODSTAWA
- RÓŻNE ZESTAWY
- KOSZE NA SZTUCE
- KOSZE NA SZKŁO
- ZMIENNICZ DO WODY

**DOSTARCZONE AKCESORIA:**

- 19000484 Kosz standardowy 1
- 19000487 Kosz na 16/18 talerzy 1
- 19000792 Pojemnik na sztućce 2

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE WODA**

Ciśnienie H<sub>2</sub>O: 200-400 kPa (2-4 bar)  
Maksymalne zużycie wody 54,00 L/h

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA**

Sieć kablowa 230 V trójfazowa 3 X 2,5 + T - 25A  
Sieć kablowa 230 V jednofazowa 2X6 + T - 40 A  
Sieć kablowa 400 V trójfaz + N 4X2,5 + T - 20 A  
rednica Spust 1 2"

**INNE**

Poziomy hałas 65,00 DB



**Katalog**  
FOOD SERVICE  
**Rozdział**  
ZMYWANIE

**Konkretny model**  
CO-502 B DD 220-240V 1N 50 Hz

19076117

30/06/2023

