СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

TRD 28 · 33



СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- Сушильная машина в обшивке кремового цвета
- Большая дверца (открывание на 180°)
- Трансмиссия через шкив и ремень
- Выбор времени и температуры
- Реверсивный барабан: во всех моделях предлагается обратный реверс барабана
- Барабан из оцинкованной стали
- Цифровое и электронное управление. Простое и интуитивное в пользовании, электронное управление предлагает полный контроль над процессом сушки
- Радиальная схема воздушного потока
- Новый фильтр с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха, стандартная решетка фильтра - 0,3мм
- Охлаждение: против заломов на ткани в конце цикла
- Модели доступны с электрической, газовой и паровой системами нагревания
- Самообслуживание: цифровой диапазон имеет несколько способов оплаты для прачечных; для работы с централизованными платежными системами, с монетами / жетонами или с карточными системами с предоплатой. Электрические и газовые обогреваемые модели доступны для самообслуживания

ОПЦИИ:

- Контроль влажности
- Барабан из нержавеющей стали с смешанным осевым радиальным стоком и перфорированными отверстиями в барабане
- Корпус из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Паровая батарея с низким давлением
- Противоположное открывание дверей
- Фильтр с диаметром сетки 0.6-1.2 мм
- Деревянная упаковка
- Специальные напряжения
- Механический счетчик для монет / жетонов
- Комплект электронных монет
- Централизованная оплата

TOLON

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

TRD 28 · 33

МОДЕЛЬ	МЕРА	TRD 28	TRD 33
Производительность 1/18	кг	30,6	36,7
Производительность 1/20	кг	27,5	33
Часовая производительность*	кг/ч	59,3	63,9
Производительность пароизмещения	л/ч	30,9	32,1
БАРАБАН			
Ø Барабан	мм	947	947
Ø Дверца	мм	802	802
Величина центральной дверцы	мм	1.040	1.040
Величина нижней дверцы	мм	640	640
Глубина	мм	780	936
Объем	л	550	660
МОЩНОСТЬ			
Двигатель барабана	кВт	0,55	0,55
Двигатель вентилятора	кВт	0,55	0,55
Электрическая система нагревания	кВт	30	36
Общая мощность (элек. модель)	кВт	31,15	37,15
Газовая система нагревания	кВт	41	41
Паровая система нагревания	кВт	50,1	50,1
СОЕДИНЕНИЯ		**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – ПАРОВОЙ/ГАЗОВЫЙ**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – ПАРОВОЙ/ГАЗОВЫЙ**
Давление 230В- I + N + T	No x мм2 / A	- - 3 x 1,5 / 20A	- - 3 x 1,5 / 20A
Давление 230В- III + T	No x мм2 / A	4 x 35 / 100A - 3 x 1,5 / 20A	4 x 50 / 125A - 3 x 1,5 / 20A
Давление 400В - III + N + T	No x мм2 / A	5 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A
Ø Вход газа	BSP	1/2″	1/2″
Ø Вход пара	BSP	1″	1″
Ø Конденсированное (Паровые модели)	BSP	1″	1″
РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ			
Ширина Нетто / Ширина Брутто	мм	985 / 1.065	985 / 1.065
Глубина Нетто / Глубина Брутто	мм	1.054 / 1.154	1.210 / 1.310
Высота Нетто / Высота Брутто	мм	1.975 / 2.080	1.975 / 2.080
Масса Нетто / Масса Брутто	кг	230 / 260	260 / 285
ДРУГОЕ			
Максимальный поток воздуха	м³/ч	1.200	1.200
Ø Вытяжка	мм	200	200
Уровень шума	дб	65	65

* Может варьироваться в зависимости от системы нагревания, очистки фильтра или типа извлечения.

Данные значения для газовых.

TOLON оставляет за собой право вносить изменения в машины и спецификации, в настоящее техническое описание без предварительного уведомления. Детали и фотографии предназначены только для информационного пользования и не являются приоритетными.