CounterSL

# Produktdatenblatt – Elektro-Griddleplatte 1 Supra hochwarmfester Stahl, halb geriffelt

**MKN-Nr.: 1221103B**

Gargerät nach DIN 18852 zum Einsatz in der gewerblichen Speisenzubereitung in der allgemeinen Gastronomie, Frontcooking, Free Flow und Imbiss. Zum Garen mit Kontaktthitze, zum Braten von Kurzbratstücken, Stärkebeilagen, Eierspeisen, Süßspeisen wie Eierkuchen und zum Grillen.




## Technische Highlights

### Material:
Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304.
Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320.

### Auf- und Abkantungen:
Abdeckung vorne 30 mm nach unten, hinten 20 mm nach oben gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen.

### Korpus:
Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden.

### Bedienblende:
Bedienblende pultförmig für höchste Ergonomie-Ansprüche und höchste Reinigungsfreundlichkeit. Abnehmbar von vorne für einfachen und kostengünstigen Servicezugang.
Prägung hinter den Knebeln, ergonomisch geformte Knebel zur einfachen Erkennung der Position.

### Nutzfläche:
Bratplatte mit großen, reinigungsfreundlichen Radien nahtlos und fettdicht, vertieft in die Abdeckung eingeschweißt. Zwei getrennt regelbaren Heizzonen. Verschließbare Fettablauföffnung mit darunter liegendem, herausziehbarem Fettauffangbehälter.

### Aufstellung:
Vorbereitet zur Aufstellung auf einen 580 mm hohen Counter SL-Unterbau mit höhenverstellbaren, abnehmbaren Gerätebeinen (150 mm hoch). Arbeitshöhe 850 mm.

### Energiearten:
Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet, alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind eingebaut.
Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker.

### Besonderheit:

### Beheizung: SUPRA
SUPRA-Flächenbeheizungssystem direkt unter dem Boden, flächenbündig verbunden.
15 mm Aluminiumplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung mit passgenau gefrästen Nuten zur Aufnahme der CrNi-Stahl-Rohrheizkörper für optimale und schnelle Wärmeübertragung. Rohrheizkörper servicefreundlich einzeln verschraubt.

CounterSL

# Produktdatenblatt – Elektro-Griddleplatte 1 Supra hochwarmfester Stahl, halb geriffelt

**MKN-Nr.: 1221103B**

**Gargerät zum Garen mit Kontakthitze, zum Braten von Kurzbratstücken, Stärkebeilagen, Eierspeisen, Süßspeisen wie Eierkuchen und zum Grillen.**

Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:
**www.mkn.com**
► Partner-Login
► Ersatzteildatenbank & Download

## Weitere Ausstattungsmerkmale

- Verbindung, Abdichtung mittels Verbindungstechnik – Klemmsteg ist zur leichteren Reinigung hinten gerundet (R 20)
- Bratplatte halb geriffelt, aus hochwarmfestem Stahl (1.5415) – 14 mm dick
- Temperaturregelung über Präzisions-Thermostaten mit Kontrollleuchte, Hauptschalter und Sicherheits-Temperaturbegrenzer – Leistungsschütz eingebaut
- Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Geräte-Maße (LxBxH*) (mm): | 500 x 700 x 270 |
| Nutzflächen: | 1 |
| Nutzfläche Maße (LxBxH) (mm): | 420 x 545 x |
| Durchmesser (mm): | |
| Nenninhalt (L): | |
| Nutzfüllmenge (L): | |
| | |
| Anschlusswert Elektro (kW): | 7,2 |
| Spannung[1] (V): | 400 3 NPE AC |
| Empfohlene Absicherung (A): | 3 x 16 |
| Frequenz (Hz): | 50/60 |
| Nennwärmebelastung (kW): | |
| Standard-Gasdruck Erdgas[2] (mbar): | |
| Standard-Gasdruck Flüssiggas[2] (mbar): | |
| Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.): | |
| Dampfdruck (bar): | |
| Kälteleistung (kW): | |
| Gewicht netto (kg): | 52 |
| Gewicht brutto[3] (kg): | 60 |
| Wärmeabgabe latent (W): | 2880 |
| Wärmeabgabe sensibel (W): | 2376 |
| Schutzart: | IPX4 |

* Korpushöhe zzgl. optionaler Gerätefüße in 150 mm oder 200 mm Höhe.

## Produktsicherheit

- CE-Kennzeichnung

## Installationsvoraussetzungen

- CEE-Steckdose 16 A

## Optionen/Zubehör

| MKN-Artikelnr: | Beschreibung: |
|---|---|
| 10018076 | Griddleplattenschaber für glatte und geriffelte Griddleplatten |
| 204534 | Fettablaufstopfen |
| | |
| | |
| | |
| | |

[1] Sonderspannung auf Anfrage
[2] weitere Gasarten auf Anfrage
[3] seemäßige Verpackung auf Anfrage