
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# UR200G

Холодильный шкаф со стеклом

**Особенности продукта:**
- Новый дизайн
- Распашная стеклянная дверь
- Электронный термостат
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентилируемое охлаждение





112 56 64 64

ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a


Электронный термостат


Внутренний вентилятор

| Конструкция и материал | |
|---|---|
| Количество и тип дверей | 1 распашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Количество и тип полок | 3 решетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 505 x 415 mm |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | Белый АБС |
| внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |

| Размеры и содержимое | | |
|---|---|---|
| Банки 330 мл | шт | 112 |
| Банки 500 мл | шт | 56 |
| Бутылки 330 мл | шт | 64 |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | шт | 64 |
| Температурный диапазон | °C | От +2 до +10 |
| Климатический класс | | 4 |
| Вес брутто / нетто | кг | 49 / 44 |
| Общий / полезный объем | л | 130 / 119 |
| Общая площадь экспозиции | м2 | 0, |

| Охлаждение и функции | | |
|---|---|---|
| Тип контроллера | | Электронный |
| Тип охлаждения | | Вентилируемый |
| Тип разморозки | | Автоматический |
| Хладагент | | R600a |
| Количество хладагента | г | 35 |
| GWP | | 3 |

| Питание и потребление | | |
|---|---|---|
| Энергетическая классификация | | B |
| Потребляемая энергия | квт/24ч | 1,6 |
| Годовое энергопотребление | кВт ч/год | 584 |
| Индекс энергоэффективности | | 13 |
| Входная мощность | вт | 105 |
| Напряжение / Частота | V/Hz | 220-240/50 |
| Уровень шума | дб(А) | 40 |
| Термометр | | Да |

| Габаритные размеры | | |
|---|---|---|
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | мм | 510 x 485 x 620 |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | мм | 600 x 585 x 855 |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 690 x 650 x 910 |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | шт | 108 |