

PRESSE COLLO E POLSI



PONY
FINISHING FIRST

SMART



QUAD



CCP



DOUBLE





ЛИНИЯ ПРЕССОВ ДЛЯ РУБАШЕК

Новая линия прессов для Воротов и Манжет идеально дополняет гладильные манекены для рубашек Pony. Обеспечивают безупречное глажение благодаря высокому давлению сдавливания и равномерности нагрева поверхностей. Наши клиент могут выбрать наиболее подходящий пресс для своих требований в зависимости от требуемой производительности. Все пресс имеют мощные аспираторы, что помогает при размещении воротов и манжет рубашек и быстро удаляет остаточную влажность. А также, гамма Воротов и Манжет Pony предлагает:

- NO-SHINE Technology: верхние поверхности имеют покрытие из Тефлона®, чтобы достигнуть безупречного глажения, не оставляя блестящих следов на тёмных тканях;
- наиболее эргономичные решения позволяют оператору работать, сохраняя правильную осанку не уставая.

НОВЫЙ SMART

Вертикальный пресс для воротничков и манжет небольших размеров с верхней тефлоновой поверхностью и нижней стол с аспирацией с силиконовой набивкой и тканью Nomex®. Оба стола могут иметь паровой нагрев (паровая версия) или электрический (электрическая версия). Подключение ярусов происходит с помощью двойной кнопки и имеет предохранительные устройства.

Производительность: до 80 рубашек/час.

ССР

Пресс для воротничков и манжет с верхним тефлоновым поверхностью и нижним всасывающим уровнем с набивкой из силикона и с тканью Nomex®. Оба уровня нагреваются паром. Подключение ярусов происходит с помощью двойной кнопки и имеет предохранительные устройства. Данный пресс также может быть оснащён встроенным бойлером для питания пароманекена для глажения рубашек с одинарным корпусом.

Производительность: до 80 рубашек/час.

DOUBLE

Большие уровни настоящего пресса позволяют одновременно гладить ДВА ворота и ЧЕТЫРЕ манжета. Верхняя тефлоновая поверхность и нижняя всасывающая поверхность с набивкой из силикона и тканью Nomex®. Оба уровня нагреваются паром.

Производительность: до 150 рубашек/час.

QUAD

Четверной ротационный пресс компактного дизайна, имеет модульную структуру, которая упрощает перевозку и перемещение даже в узком пространстве. Верхний уровень имеет тефлоновое покрытие, а два нижних уровня с аспирацией и набивкой из силикона и тканью Nomex®. Все уровни нагреваются паром. Управление машиной выполняется с помощью ПЛК с сенсорным экраном.

Производительность: до 240 рубашек/час.

PRESSE PER COLLO E POLSI

SMART			
Dati Tecnici (equipaggiamento di serie)		Technical data (standard equipment)	
IT	EN	STEAM-FED	TOTAL ELECTRIC
Alimentazione elettrica *	Required power *	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Motore aspiratore	Vacuum motor	0,25 kW	0,25 kW
Riscaldamento paino superiore	Lower buck heating	-	0,5+1,2+0,5 kW
Riscaldamento piano inferire	Head heating	-	0,2+0,4+0,2 kW
Potenza assorbita	Power assorbed	0,25 kW	3,00 kW
Corrente assorbita	Current assorbed	1,93 A	13,00 A
Alimentazione vapore	Steam inlet	1/2 "	-
Ritorno condensa	Condensation return	1/2 "	-
Pressione esercizio vapore	Steam working pressure	5,00 ÷ 7,00 bar	-
Consumo vapore	Steam consumption	8,00 ÷ 10,00 kg/h	-
Alimentazione aria compressa	Compressed air inlet	1/4 "	1/4 "
Pressione esercizio aria compressa	Air working pressure	7,00 bar	6,00 bar
Consumo aria compressa **	Compressed air consumption **	16,00 NI/ciclo	16,00 NI/ciclo
Ingombro	Dimensions	100,00 x 73,00 cm	100,00 x 73,00 cm
Peso netto	Net weight	200,00 kg	200,00 kg
Peso lordo	Gross weight pallet+special export carton	230,00 kg	230,00 kg
Dimensioni imballo	Package dimensions	117,00 x 77,00 x 160,00 cm	117,00 x 77,00 x 160,00 cm
Volume imballo	Volume	1,44 m ³	1,44 m ³

*altri voltaggi a richiesta
**singola chiusura

*over voltages by request
**one closing

QUAD		
Dati Tecnici (equipaggiamento di serie)		Technical data (standard equipment)
IT	EN	STEAM-FED
Alimentazione elettrica *	Required power *	400V/3+N/50Hz
Motore aspiratore	Vacuum motor	0,37 kW
Potenza assorbita	Power assorbed	0,37 kW
Corrente assorbita	Current assorbed	1,00 A
Alimentazione vapore	Steam inlet	1/2 "
Ritorno condensa	Condensation return	1/2 "
Pressione esercizio vapore	Steam working pressure	5,00 ÷ 7,00 bar
Consumo vapore	Steam consumption	12,00 ÷ 15,00 kg/h
Alimentazione aria compressa	Compressed air inlet	1/4 "
Pressione esercizio aria compressa	Air working pressure	6,00 bar
Consumo aria compressa **	Compressed air consumption **	50,00 NI/ciclo
Ingombro	Dimensions	133,50 x 132,50 cm
Peso netto	Net weight	450,00 kg
Peso lordo	Gross weight pallet+special export carton	490,00 kg
Dimensioni imballo	Package dimensions	122,00 x 134,00 x 200,00 cm
Volume imballo	Volume	3,27 m ³

*altri voltaggi a richiesta
**singola chiusura

*over voltages by request
**one closing

PRESSE PER COLLO E POLSI

CCP			
Dati Tecnici (equipaggiamento di serie)		Technical data (standard equipment)	
IT	EN	STEAM-FED	built-in BOILER
Alimentazione elettrica *	Required power *	230V/1/50HZ	400V/3+N/50Hz
Motore aspiratore	Vacuum motor	0,25 kW	0,25 kW
Resistenza caldaia (30 lt)	Boiler heating (30 lt)	-	10-12-15-18 kW
Motore pompa	Pump motor	-	0,50 kW
Potenza assorbita	Power absorbed	0,25 kW	10,75 ÷ 18,75 kW
Corrente assorbita	Current absorbed	1,93 A	19,00 ÷ 30,00 A
Alimentazione vapore	Steam inlet	1/2 "	-
Ritorno condensa	Condensation return	1/2 "	-
Alimentazione acqua (tubo in gomma)	Water feeding (rubber tube)	-	Ø13 mm
Scarico caldaia	Boiler drain	-	1/2 "
Pressione esercizio vapore	Steam working pressure	4,00 ÷ 6,00 bar	5,00 bar
Consumo vapore	Steam consumption	8,00 ÷ 10,00 kg/h	-
Produzione vapore	Steam production	-	13,60 ÷ 24,48 kg/h
Alimentazione aria compressa	Compressed air inlet	1/4 "	1/4 "
Pressione esercizio aria compressa	Air working pressure	6,00 bar	6,00 bar
Consumo aria compressa **	Compressed air consumption **	8,00 NI/ciclo	8,00 NI/ciclo
Ingombro	Dimensions	103,00 x 107,00 cm	103,00 x 107,00 cm
Peso netto	Net weight	207,00 kg	300,00 kg
Peso lordo	Gross weight pallet+special export carton	237,00 kg	330,00 kg
Dimensioni imballo	Package dimensions	138,00 x 114,00 x 144,00 cm	138,00 x 114,00 x 144,00 cm
Volume imballo	Volume	2,27 m³	2,27 m³
(optional)	(optional)		
IT	EN	STEAM-FED	built-in BOILER
Serbatoio	Tank		85 lt

*altri voltaggi a richiesta *over voltages by request
 **singola chiusura **one closing

DOUBLE			
Dati Tecnici (equipaggiamento di serie)		Technical data (standard equipment)	
IT	EN	STEAM-FED	built-in BOILER
Alimentazione elettrica *	Required power *	230V/1/50HZ	400V/3+N/50Hz
Motore aspiratore	Vacuum motor	0,55 kW	0,55 kW
Resistenza caldaia (30 lt)	Boiler heating (30 lt)	-	10-12-15-18 kW
Motore pompa	Pump motor	-	0,50 kW
Potenza assorbita	Power absorbed	0,55 kW	11,05 ÷ 19,05 kW
Corrente assorbita	Current absorbed	3,70 A	20,50 ÷ 31,50 A
Alimentazione vapore	Steam inlet	1/2 "	-
Ritorno condensa	Condensation return	1/2 "	-
Alimentazione acqua (tubo in gomma)	Water feeding (rubber tube)	-	Ø13 mm
Scarico caldaia	Boiler drain	-	1/2 "
Pressione esercizio vapore	Steam working pressure	4,00 ÷ 6,00 bar	5,00 bar
Consumo vapore	Steam consumption	15,00 ÷ 20,00 kg/h	-
Produzione vapore	Steam production	-	13,60 ÷ 24,48 kg/h
Alimentazione aria compressa	Compressed air inlet	1/4 "	1/4 "
Pressione esercizio aria compressa	Air working pressure	6,00 bar	6,00 bar
Consumo aria compressa **	Compressed air consumption **	25,00 NI/ciclo	25,00 NI/ciclo
Ingombro	Dimensions	105,00 x 113,00 cm	105,00 x 113,00 cm
Peso netto	Net weight	295,00 kg	388,00 kg
Peso lordo	Gross weight pallet+special export carton	325,00 kg	418,00 kg
Dimensioni imballo	Package dimensions	138,00 x 114,00 x 144,00 cm	138,00 x 114,00 x 144,00 cm
Volume imballo	Volume	2,27 m³	2,27 m³

*altri voltaggi a richiesta *over voltages by request
 **singola chiusura **one closing