

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

TRD 11 • 14 • 16 • 23



СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- Сушильная машина в корпусе кремового цвета
- Большая загрузочная дверца (угол открывания 180°)
- Прямой привод через коробку передач, без шкива
- Выбор времени и температуры
- Реверс барабана
- Барабан из оцинкованной стали
- Цифровое и электронное управление. Простое и интуитивное в пользовании.
- Радиальный воздушный поток
- Новый фильтр с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха, стандартная решетка фильтра - 0,3мм
- Охлаждение: против заломов на ткани в конце цикла
- Самообслуживание: цифровой диапазон имеет несколько способов оплаты для прачечных: для работы с централизованными платежными системами, с монетами / жетонами или с системами предоплаты по картам.

ОПЦИИ:

- Контроль остаточной влажности
- Двойные стеклянные дверцы
- Барабан из нержавеющей стали со смешанным осевым и радиальным потоком и перфорированными отверстиями в барабане
- Корпус из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Паровой нагрев с низким давлением
- Противоположное открывание двери
- Фильтр с диаметром сетки 0.6-1.2 мм
- Деревянная упаковка
- Напряжение до 24В
- Механический счетчик для монет / жетонов
- Комплект электронных монет
- Централизованная система оплаты

TOLON

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

TRD 11 · 14 · 16 · 23

МОДЕЛЬ	МЕРА	TRD 11	TRD 14	TRD 16	TRD 23
Вместимость 1/18	кг	11,7	15	18,3	25,6
Вместимость 1/20	кг	10,5	13,5	16,5	23
Производительность*	кг/ч	28,6	30,3	31,9	40,6
Пароизмещение*	л/ч	14,5	15,4	16,3	20,4
БАРАБАН					
Ø Барабана	мм	750	750	750	855
Ø Дверцы	мм	575	575	575	575
Расстояние от пола до центра дверцы	мм	976	976	976	1.030
Расстояние от пола до низа дверцы	мм	689	689	689	743
Глубина	мм	475	610	746	800
Объем	л	210	270	330	460
МОЩНОСТЬ					
Двигатель барабана	кВт	0,37	0,37	0,37	0,37
Двигатель вентилятора	кВт	0,25	0,25	0,25	0,55
Электрическая система нагрева	кВт	12	18	18	24
Общая мощность (электр. модель)	кВт	12,67	18,67	18,67	24,97
Газовая система нагрева	кВт	20,51	20,51	20,51	31
Паровая система нагрева	кВт	30	30	30	49,2
СОЕДИНЕНИЯ		Электрический - Паровой/Газовый	Электрический - Паровой/Газовый	Электрический - Паровой/Газовый	Электрический - Паровой/Газовый
Напряжение 230В - I + N + T	Но х мм2 / A	3 x 35 / 63A - 3 x 1,5 / 20A	- - 3 x 1,5 / 20A	- - 3 x 1,5 / 20A	- - 3 x 1,5 / 20A
Напряжение 230В - III + T	Но х мм2 / A	4 x 10 / 40A - 3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A - 3 x 1,5 / 20A
Напряжение 400В - III + N + T	Но х мм2 / A	5 x 4 / 25A - 3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A - 3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A - 3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A - 3 x 1,5 / 20A
Ø Входного отверстия (газ)	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Входного отверстия (пар)	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Ø Слива конденсата (Паровые модели)	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	1"
РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ					
Ширина Нетто / Ширина Брутто	мм	785 / 865	785 / 865	785 / 865	890 / 970
Глубина Нетто / Глубина Брутто	мм	855 / 940	989 / 1.074	1.125 / 1.210	1.255 / 1.345
Высота Нетто / Высота Брутто	мм	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840	1.812 / 1.940
Масса Нетто / Масса Брутто	кг	172 / 180	180 / 190	187 / 200	210 / 230
ДРУГОЕ					
Максимальный поток воздуха	м³/ч	850	850	850	1.200
Ø Вытяжного отверстия	мм	200	200	200	200
Уровень шума	дБ	64	64	64	65

* Может варьироваться в зависимости от системы нагрева, очистки фильтра или типа вытяжки.

Данные значения для газовых моделей

TOLON оставляет за собой право вносить изменения в машины и спецификации, в настоящее техническое описание без предварительного уведомления. Детали и фотографии предназначены только для информационного пользования и не являются приоритетными.