

PRESSE

Tinto-lavanderia
e confezione



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

CP-U SPECIAL



CP-UP



CP-P



SP-U



BP-UL




BP-B




FORME DISPONIBILI - AVAILABLE SHAPES - PLATOS DISPONIBLES - FORMES DISPONIBLES - VORHANDENE FORMEN - ВАРИАНТЫ ФОРМ ДЛЯ:


CPS - CP - BP - SP / U




CPS - CP - SP / UP; DLP




CPS - CP - SP / P



BP / B



CPS - CP / US





Прессы для химчисток и Промышленности.

Широкая гамма профессиональных компактных гладильных прессов; синтез мощности, функциональности и скорости. Представлены четыре линии для обеспечения рационального и разнообразного выбора в состоянии удовлетворить самые требовательные запросы. Имеются прессы с различными формами с обитой поверхностью (верхняя отпаривающая, нижняя с аспирацией / отпариванием и поддувом по запросу) либо с нивелированной зеркальной верхней поверхностью (нижняя с аспирацией/отпариванием). Все прессы подготовлены к подключению к централизованному подключению или с встроенными бойлером (от 9 до 20 л), аспиратором и компрессором.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ:

Прессы с пневматической работой, с управлением спуска одной или двумя кнопками или педалью с защитной рамой.

• BP-BRAVA PRESS

Экономичный, но с прекрасными характеристиками; регулируемое давление прижима

• CP-COLOX PRESS

Профессиональные характеристики с быстрым движением верхней поверхности и регулируемым давлением прижима

• CPS-COLOX PRESS SPECIAL

Высокопрофессиональный, с повышенной скоростью движения верхней поверхности и очень мощным и регулируемым давлением прижима

РУЧНЫЕ ПРЕССЫ:

Прессы с ручными устройствами регулировки давления прижима, обеспечивают отличные результаты с максимальной простотой эксплуатации и минимальным обслуживанием.

• SP-STANDARD PRESS.

Характеристики:

Верхняя поверхность уравновешена при помощи пружин для оптимального выравнивания поверхностей - В серии CPS и CP открытие верхней поверхности возможно до 60° - Мгновенное и обильное отпаривание благодаря пневматическим клапанам распределения пара - Легкий доступ к управлению с педальным блоком, располагаемым по желанию и удобные кнопки (CPS и CP).

Аксессуары по запросу:

Автоматизированная система фаз глажения • Устройство поддува на нижней поверхности • Устройство удара я мягкого спуска, с непрерывным отпариванием и регулируемое расстояние отпаривания • Кронштейн из нерж стали и пистолет воздух/пар или паровой • Блок отпаривающего утюга • Верхняя пластина против блеска для обитых поверхностей • Покрытие Nomex против блеска на зеркальных поверхностях (ПРИМ. Возможность установки опций зависит от модели)

Технические Данные	BP/BP-L	SP/SP-L
Электропитание	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
Резистор бойлера 9 л	10 - 12 kW • 1-1,2 BHP	10 - 12 kW • 1-1,2 BHP
Резистор бойлера 20 л	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP
Мотор насоса	0,5 kW	0,5 kW
Мотор аспиратора	0,25 kW	0,25 kW
Мотор компрессора	0,75 kW	-
Слив бойлера	1/2"	1/2"
Выходная труба аспиратора	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Подача воды	Внутренняя резиновая трубка Ø 13 mm Ø 0,5 in	Внутренняя резиновая трубка Ø 13 mm Ø 0,5 in
Подача пара	1/2"	1/2"
Возврат конденсата	1/2"	1/2"
Рабочее давление пара	5 bar • 72,5 psi	5 bar • 72,5 psi
Расход пара	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h
Подача сжатого воздуха	3/8"	-
Рабочее давление воздуха	8 ÷ 10 bar • 116 ÷ 145 psi	-
Расход сжатого воздуха	8 NL per cycle 2,8 cubic feet/cycle	-
Размеры	1250 x 1060 mm 49 x 42 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Вес нетто с бойлером	280 kg • 617 Lbs	355 kg • 783 Lbs
Вес брутто с основанием + экспортный картон	310 kg • 683 Lbs	385 kg • 849 Lbs
Размеры упаковки	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in
Объем	2,27 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

Технические Данные	CP/CP-L	CPS/CPS-L
Электропитание	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
Резистор бойлера 9 л	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP
Резистор бойлера 20 л	10 - 12 - 15 - 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 BHP	10 - 12 - 15 - 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 BHP
Мотор насоса	0,6 kW	0,6 kW
Мотор аспиратора	0,25 kW	0,25 kW
Мотор компрессора	1,1 kW	-
Слив бойлера	1/2"	1/2"
Выходная труба аспиратора	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Подача воды	Внутренняя резиновая трубка Ø 13 mm Ø 0,5 in	Внутренняя резиновая трубка Ø 13 mm Ø 0,5 in
Подача пара	1/2"	1/2"
Возврат конденсата	1/2"	1/2"
Рабочее давление пара	5,5 bar • 79,7 psi	5,5 bar • 79,7 psi
Расход пара	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h
Подача сжатого воздуха	3/8"	3/8"
Рабочее давление воздуха	8 ÷ 10 bar • 100 psi	8 ÷ 10 bar • 100 psi
Расход сжатого воздуха	14 litri/ciclo 4,9 cubic feet/cycle	14 litri/ciclo 4,9 cubic feet/cycle
Размеры	1250 x 1150 mm 49 x 45 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Вес нетто с бойлером	374 kg • 824,5 Lbs	374 kg • 824,5 Lbs
Вес брутто с основанием + экспортный картон	405 kg • 897,8 Lbs	405 kg • 897,8 Lbs
Размеры упаковки	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in
Объем	2,26 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

*Другие напряжения по запросу.

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными.